

2메가픽셀 H.264/H.265 IR 일체형 IP Bullet 카메라


KSC-TB25R



주요특징

- 2메가픽셀, 1920x1080P
- 앞선 역광보정 WDR(150dB)기술
- 트리플스트림지원 (H.264/H.265 & MJPEG-Triple streaming)
- 진화된 영상 압축 기술(H.264/H.265)
- 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정
- 주,야간모드자동전환기능(True Day & Night by ICR)
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈 제거(2D+3D-NR)
- 알람(움직임감지/템퍼링감지/오디오감지/얼굴감지 등)
- PoE(IEEE Std.802.3af) & DC12V

외관도



세부사양

촬영소자	1/2.8" 2메가픽셀 CMOS 센서
해상도	1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 640x360, 320x180 Up to 30fps@2048x1536p
최저조도	0Lux
주사방식	프로그레시브
S/N 비	50dB
셔터스피드	1/12,000 sec
Gain Control	Off / Low / Middle / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
렌즈	f=2.8~12mm 메가픽셀, 가변초점렌즈
LED	야간 가시거리 50m
디지털줌	~x24
WEB U.I	반응형웹 (Responsive WEB)
역광보정	Digital WDR (ATR-EX)
노이즈저감	2D-NR, 3D-NR
기능	사생활보호, 움직임감지, 안개보정, BLC, Mirror/Flip, Contrast, Brightness, Hue, Saturation, Sharpness
외형치수	91mm(Ø) x 368.6mm(높이) / 무게 약 2180g
재질	알루미늄
압축방식	H.265/H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main/Baseline/High, Motion JPEG
비디오 스트리밍	Simultaneously H.264/H.265 and MJPEG (Triple Streaming) Independent Frame Rate and Bandwidth Control, VBR/CBR
FTP Uploading	MJPEG Still Image
로그인	Administrator, Operator, Guest
보안방식	Multi User Authority, IP Filtering, HTTPS
네트워크타임	Synchronize Computer/NTP Server, Manual
S/W 리셋	Restart, Reset, Factory Default
자동복구	Backup, Restore
업데이트	웹브라우저
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
SDK 지원	API, ONVIF Profile S Compliant
동작온/습도	-40°C ~ +55 °C (습도: 90%RH 이하)
사용전원/ 소비전류	PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V, Max. 12W